

# SYSTÈME D'ALARME TOTALEMENT SANS FIL FACILE ET RAPIDE À INSTALLER

UNE GAMME RADIO VRAIMENT AUTONOME !

## VOCALYS CW 32



[www.adetec.com](http://www.adetec.com)

### 100 % SANS FIL

- Pas de raccordement au réseau électrique
- Pas de raccordement au réseau téléphonique filaire (version GSM)
- Capteurs, Organes de commandes et Sirènes radio

### INSTALLATION FACILITÉE

- Guide vocal interactif
- Logiciel PC

### TRANSMISSION TÉLÉPHONIQUE DES ALARMES

- Réseau GSM (Alarmes vocales, Télésurveillance et SMS)
- Réseau RTC (Alarmes vocales et Télésurveillance)

### CAPACITÉ

- 32 Zones d'alarme
- 2 Groupes
- 10 Télécommandes et/ou Claviers déportés
- 4 Sirènes intérieures et/ou extérieures
- Mémoire des 200 derniers événements
- 15 codes d'accès utilisateurs

<p style="text-align: center;"><b>CENTRALE - TRANSMETTEUR D'ALARME</b></p> 	<p><b>Centrale - Transmetteur</b>  32 Zones programmables et identifiables individuellement par un message vocal enregistrable et pouvant être réparties sur 2 groupes.  Gestion de 10 télécommandes et/ou claviers de commandes  Programmation simple et complète guidée vocalement (clavier intégré)  Programmation et consultation de la mémoire par ordinateur type PC via un port RS232  Sirène intégrée, niveau acoustique : 95 dB à 1 m  2 accès à la programmation hiérarchisés  15 codes utilisateurs  Transmetteur téléphonique RTC et GSM (option)  Cycle d'appel de 4 numéros renouvelable 4 fois jusqu'à acquittement  Mode de transmission des alarmes intrusion et des alertes techniques : vocal vers un téléphone fixe ou mobile ; SMS vers mobile ; Digital vers un centre de télésurveillance (protocoles RTC)  Gestion à distance (ligne RTC) par téléphone fixe et/ou mobile  Microphone et haut parleur intégrés pour l'enregistrement et l'écoute des messages personnalisés, écoute des lieux surveillés, interphonie.  Mémorisation des 200 derniers événements  Alimentation par 8 piles alcalines 1,5 V (LR20)  Autonomie &gt; à 24 mois (suivant configuration)  Fréquence radio : 868 MHz AM  Dimensions (HxLxP) : 240 x 315 x 60 - Norme CE - Garantie 3 ans</p>
<p style="text-align: center;"><b>PÉRIPHÉRIQUES DE DÉTECTION</b></p> 	<p><b>Détecteur de mouvements</b>  D'une portée de 12 mètres et d'un angle de détection de 160°, convient pour tous les animaux d'un poids inférieur à 25 kg</p> <p><b>Détecteur d'ouverture</b>  Gestion de l'état ouvert ou fermé d'une porte et/ou fenêtre</p> <p><b>Détecteur de fumées</b>  Il détecte la présence de fumée dans le cadre d'un départ de feu à évolution lente.</p> <p><b>Émetteur universel</b>  Gestion de l'état ouvert ou fermé d'un contact normalement fermé</p>
<p style="text-align: center;"><b>ORGANES DE COMMANDE</b></p> 	<p><b>Télécommande 5 touches</b>  Format réduit qui permet l'accrocher au porte-clés - (IP41)  1 touche configurable</p> <p><b>Clavier de commandes</b>  Gestion des mises et hors service via les codes utilisateurs programmés dans la centrale. Fonctions d'alerte : Incendie, Médicale, Panique</p> <p><b>Médaille d'alerte</b>  Très léger (28 g), il se porte autour du coup</p>
<p style="text-align: center;"><b>ORGANES D'ALERTE SONORE</b></p> 	<p><b>Sirène extérieure avec flash</b>  Elle est conçue pour être installée à l'extérieur en partie haute d'un mur par exemple. Pour faciliter le repérage visuel, cette sirène est équipée d'un flash intégré. Protection contre les intempéries (IP44)  Niveau acoustique : 110 dB (A) à 1 m</p> <p><b>Sirène intérieure</b>  Elle est conçue pour être installée à l'intérieur  Niveau acoustique : 105 dB (A) à 1 m</p>